



Soltis Touch 1%

cod. 6561

composizione	100% Poliestere rivestito PVC
peso ISO 2286-2	455 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,75 mm
altezza	180-270 cm
lunghezza rotolo	30 - 45 m
resistenza alla trazione ISO 1421-1	150 DaN/5cm 100 DaN/5cm
resistenza allo strappo DIN 53363	15 DaN 15 DaN


ignifugazione	
UNI 9177	Classe 1 (IT)
NF P92-507	M1 (FR)
DIN 4102-1	B1 (DE)
BS 7837	Pass (UK)
euroclasse EN 13501-1	B s2 d0
coefficiente di apertura	1%
assorbimento acustico ISO 354	$\alpha_w = 0,45$

Classic Sunmate


cod. 6387

composizione	100% Poliestere
peso ISO 2286-2	210 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,30 mm
altezza	245 - 300 cm
lunghezza rotolo	30 m


ignifugazione	
DIN 4102-1	B1 (DE)
solidità dei colori agli UV ISO 105 B02	5-6/8
coefficiente di apertura	1%




50982 SOLTIS TOUCH 1%
C| 180-270 CM g_{TOT} 0.21




111 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.26




100 CLASSIC SUNMATE
C| 245-300 CM g_{TOT} 0.26




114 CLASSIC SUNMATE
C| 245-300 CM g_{TOT} 0.25




115 CLASSIC SUNMATE
C| 245-300 CM g_{TOT} 0.29




104 CLASSIC SUNMATE
C| 245-300 CM g_{TOT} 0.28



50937 SOLTIS TOUCH 1%
C| 180-270 CM g_{TOT} 0.30




50945 SOLTIS TOUCH 1%
C| 180-270 CM g_{TOT} 0.35




50959 SOLTIS TOUCH 1%
C| 180-270 CM g_{TOT} 0.37




103 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.32




101 CLASSIC SUNMATE
C| 245-300 CM g_{TOT} 0.34




982 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.35




108 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.30




983 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.32



994 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.44




001 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.49




50948 SOLTIS TOUCH 1%
C| 180-270 CM g_{TOT} 0.49



113 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.36



981 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.29



112 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM




107 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.43




959 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.44




102 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.48



960 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.50



50940 SOLTIS TOUCH 1%
C| 180-270 CM g_{TOT} 0.49



980 CLASSIC SUNMATE
C| 245 CM g_{TOT} 0.34