



Soltis Touch 5%

cod. 6560

Serge Ferrari
group

composizione	100% Poliestere rivestito PVC
peso ISO 2286-2	430 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,73 mm
altezza	180-270 cm
lunghezza rotolo	30-45 m
resistenza alla trazione ISO 1421-1	150 DaN/5cm 100 DaN/5cm
resistenza allo strappo DIN 53363	15 DaN 15 DaN

ignifugazione	
UNI 9177	Classe 1 (IT)
NF P92-507	M1 (FR)
DIN 4102-1	B1 (DE)
BS 7837	Pass (UK)
euroclasse EN 13501-1	B s2 d0
coefficiente di apertura	5%

Screen SG 767

cod. 6644

screenprotectors

composizione	100% Fibra di vetro rivestito PVC
costruzione	20 fili/cm - 20 fili/cm
peso ISO 2286-2	380 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,45 mm
altezza	200-250-320 cm
lunghezza rotolo	30 m
resistenza alla trazione ISO 1421-1	160 DaN/5cm 160 DaN/5cm


resistenza allo strappo ISO 4674-1 met.2	4,9 DaN 4,7 DaN
ignifugazione	
UNI 9177	Classe 1 (IT)
NF P92-507	M1 (FR)
euroclasse EN 13501-1	C s3 d0
solidità dei colori agli UV ISO 105 B02	7/8
coefficiente di apertura	5%

Mesh


cod. 6647

composizione	100% Poliestere rivestito PVC
costruzione	18 fili/cm - 19 fili/cm
peso ISO 2286-2	415 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,42 mm
altezza	200-250-320 cm
lunghezza rotolo	30 m
resistenza alla trazione ISO 1421-1	165 DaN/5cm 155 DaN/5cm


resistenza allo strappo ISO 4674-1 met.2	4,1 DaN 3,65 DaN
ignifugazione	
UNI 9177	Classe 1 (IT)
NF P92-507	M2 (FR)
DIN 4102-1	B1 (DE)
euroclasse EN 13501-1	B s2 d0
solidità dei colori agli UV ISO 105 B02	7/8
coefficiente di apertura	5%




50982 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,22




292 MESH
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,36




202 SCREEN 767
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,36




202 MESH
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,36




208 SCREEN 767
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,38




50937 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,32



50946 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,35




50941 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,35




50955 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 270 CM g_{TOT} 0,35




50945 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,36




50959 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,38




208 MESH
 □| 200-250-320 CM




207 SCREEN 767
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,41




207 MESH
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,41




708 MESH
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,42




707 MESH
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,45




707 SCREEN 767
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,45




50957 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,41




50938 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,43




50943 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,45




50947 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 270 CM g_{TOT} 0,42




50949 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 270 CM g_{TOT} 0,43




50942 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,42




50960 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,44




50948 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,49




50939 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,49




50958 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,50




50951 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 270 CM g_{TOT} 0,50




011 MESH
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,55




007 MESH
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,50




50963 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 270 CM g_{TOT} 0,51




50944 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,51




001 SCREEN 767
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,53



50940 SOLTIS TOUCH 5%
 □| 180-270 CM g_{TOT} 0,51



010 MESH
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,55



010 SCREEN 767
 □| 200-250-320 CM g_{TOT} 0,55