



50690 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.26	2044 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.28	2175 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.29	2135 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.37	50265 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.37	2171 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.38
2048 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.37	50850 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.43	2012 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.44	51180 SOLTIS HARMONY 88 □ 177 CM g_{rot} 0.46	2043 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.50	51179 SOLTIS HARMONY 88 □ 177 CM g_{rot} 0.45
51178 SOLTIS HARMONY 88 □ 177 CM g_{rot} 0.48	2167 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.48	51177 SOLTIS HARMONY 88 □ 177 CM g_{rot} 0.48	2047 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.51	51176 SOLTIS HARMONY 88 □ 177-267 CM g_{rot} 0.52	

Soltis Harmony 88

composizione	100% Poliestere spalmato PVC	resistenza allo strappo DIN 53363	14 DaN 14 DaN
peso ISO 2286-2	360 g/m ²	ignifugazione UNI 9177	Classe 1 (IT)
spessore ISO 2286-3	0,45 mm	DIN 4102-1	B1 (DE)
altezza	177-267 cm	NFP92-507	M1 (FR)
lunghezza rotolo	50 - 40 m	euroclasse EN 13501-1	B s2 d0
resistenza alla trazione EN ISO 1421	140 DaN/5cm 145 DaN/5cm	coefficiente di apertura	8%