






382 SOLTIS LOOP SUNMATE
| 230 CM g_{rot} 0,21974 SOLTIS LOOP SUNMATE
| 230 CM g_{rot} 0,21975 SOLTIS LOOP SUNMATE
| 230 CM g_{rot} 0,23976 SOLTIS LOOP SUNMATE
| 230 CM g_{rot} 0,27378 SOLTIS LOOP SUNMATE
| 230 CM g_{rot} 0,27379 SOLTIS LOOP SUNMATE
| 230 CM g_{rot} 0,33380 SOLTIS LOOP SUNMATE
| 230 CM g_{rot} 0,40381 SOLTIS LOOP SUNMATE
| 230 CM g_{rot} 0,46

Soltis Loop® Sunmate

cod. 6405

composizione	100% Poliestere riciclato spalmato PVC riciclato
peso ISO 2286-2	245 g/m ²
spessore ISO 2286-3	0,30 mm
altezza	230 cm
lunghezza rotolo	50 m
resistenza alla trazione ISO 1421-1	90 DaN/5cm 75 DaN/5cm

resistenza allo strappo DIN 53363	8 DaN 7 DaN
ignifugazione NF P92-507 DIN 4102-2	Classe 1 B1 (DE)
euroclasse EN 13501-1	B s2 d0